



## TUBES FROM ALUMINISED MATERIAL TUBI DA NASTRO IN ACCIAIO ALLUMINATO

\* The diameter has to be measured at 150 mm from the edge.  
*Il diametro deve essere misurato a 150 mm dalla estremità.*

Usually available from the Aluminium strip DX54D-AS120.  
*Generalmente disponibili da nastro Alluminato DX54D - AS120.*

Weight and availability table / <i>Pesi e gamma produttiva</i>						
Ø OD Ø Esterno mm	OD Tolerances* Tolleranza	Theoretic weight kg / m - <i>Pesi teorici kg / m</i>				
		Nominal thickness mm - <i>Spessori nominali mm</i>				
		1,00	1,20	OD Tolerances* Tolleranza	1,50	2,00
40,0	+/-1%	0,98	1,18	+/-0,5%	1,47	1,96
42,0		1,03	1,23		1,54	2,06
50,0		1,22	1,47		1,84	2,45
50,8		1,24	1,49		1,87	2,49
54,0		1,32	1,59		1,98	2,65
58,0		1,42	1,70		2,13	2,84
60,0		1,47	1,76		2,20	2,94
63,0		1,54	1,85		2,31	3,09
65,0		1,59	1,91		2,39	3,18
70,0		1,71	2,06		2,57	3,43
73,0		1,79	2,15		2,68	3,58
74,0		1,81	2,17		2,72	3,62
75,0		1,84	2,20		2,76	3,67
<b>76,2</b>		1,87	2,24		<b>2,80</b>	3,73
80,0		1,96	2,35		<b>2,94</b>	3,92
82,0		2,01	2,41		3,01	4,02
85,0		2,08	2,50		3,12	4,16
88,9		2,18	2,61		3,27	4,35
90,0		2,20	2,65		3,31	4,41
94,0		2,30	2,76		3,45	4,60
95,0		2,33	2,79		3,49	4,65
100,0		2,45	2,94		<b>3,67</b>	4,90
101,6		2,49	2,99		3,73	<b>4,98</b>
103,0		2,52	3,03		3,78	5,05
104,0		2,55	3,06		3,82	5,09
105,0	2,57	3,09	3,86	5,14		
106,0	2,60	3,12	3,89	5,19		
108,0	2,65	3,17	3,97	5,29		
110,0	2,69	3,23	4,04	<b>5,39</b>		
114,3	2,80	3,36	4,20	5,60		
115,0	2,82	3,38	4,22	5,63		
118,0	2,89	3,47	4,34	5,78		
120,0	2,94	3,53	4,41	5,88		
122,0			4,48	5,98		
123,0			4,52	6,03		
124,0			4,56	6,07		
125,0			4,59	6,12		
127,0			4,67	6,22		
129,0			4,74	6,32		
130,0			4,78	6,37		
132,0			4,85	6,47		
133,0			4,89	6,51		
134,0			4,92	6,56		
136,0			5,00	6,66		
138,0			5,07	6,76		
139,0			5,11	6,81		
140,0			5,14	6,86		
143,0			5,25	7,00		
145,0			5,33	7,10		
150,0			5,51	7,35		
152,0			5,58	7,45		
153,0			5,62	7,49		
154,0			5,66	7,54		
155,0			5,69	7,59		
159,0			5,84	7,79		
160,0			5,88	7,84		
161,0			5,91	7,89		
163,0			5,99	7,98		
165,0			6,06	8,08		
170,0			6,25	8,33		
177,0			6,50	8,67		
178,0			6,54	8,72		
179,0			6,58	8,77		
180,0			6,61	8,82		
184,0			6,76	9,01		
194,0			7,13	9,50		
195,0			7,16	9,55		
200,0			7,35	9,80		
202,0			7,42	9,89		
203,0			7,46	9,94		